

<p style="text-align: center;">ANGLICKÝ ORIGINAL ENGLISH ORIGINAL ORIGINALE NELLA LINGUA INGLESE</p>	<p style="text-align: center;">PŘEKLAD DO ČEŠTINY TRANSLATION INTO CZECH TRADUZIONE VERSO CECO</p>
<p>Some breakpoints are on invalid lines. 777. These breakpoints will be moved to the next valid JavaScript statement.</p> <p>You cannot set breakpoints in code that executes before the page is loaded. 777. To debug this script, move it to the body of the document.</p> <p>The JavaScript debugger did not connect to the browser. Check that Java and JavaScript are enabled in the browser preferences.</p> <p>The JavaScript debugger requires a Java-enabled browser. Please install the Java virtual machine for the browser. Click OK to save the following files and start debugging.</p> <p>Debugger</p> <p>The document cannot be debugged because it does not have any JavaScript.</p> <p>Notification file name blank</p> <p>Notification line not blank</p> <p>Notification offset blank</p> <p>Notification stack level blank</p> <p>Notification unknown command</p> <p>The document cannot be debugged because it only contains JavaScript that executes before the page is loaded. 777. To debug this script move it to the body of the document.</p> <p>Application handle NULL</p> <p>Output</p> <p>Remove All Breakpoints</p> <p>Run (F8)</p> <p>Save Files</p> <p>Step Into (F10)</p> <p>Step Out (F11)</p> <p>Step Over (F9)</p> <p>String list empty</p> <p>Set a breakpoint now and press run to debug the JavaScript.</p> <p>%s [%s] - JavaScript Debugger</p> <p>No File Open</p> <p>Set/Remove Breakpoint (F7)</p> <p>Variable Name</p> <p>Value</p> <p>Tree control invalid pointer</p> <p><variable name></p> <p>Server Debug</p> <p>Debugger</p>	<p>Některé body přerušení jsou na neplatných řádcích. 777. Tyto body přerušení budou přesunuty do následujícího platného příkazu JavaScript.</p> <p>Nemůžete nastavit body přerušení v kódu, který se provádí dřív, než je stránka načtena. 777. Abyste mohli tento skript ladit, přesuňte ho do základního textu dokumentu.</p> <p>Debugger JavaScriptu se nepřipojil k prohlížeči. Zkontrolujte, zda je Java a JavaScript povolen v předvolbách prohlížeče.</p> <p>Debugger JavaScript vyžaduje prohlížeč s povoleným jazykem Java. Nainstalujte prosím virtuální počítač Java pro prohlížeč.</p> <p>Klepněte na OK, abyste uložili následující soubory a spustili ladění.</p> <p>Debugger</p> <p>Dokument nemůžete ladit, protože v něm není žádný JavaScript.</p> <p>Oznámení, že má soubor prázdný název</p> <p>Oznámení, že řádek není prázdný</p> <p>Oznámení, že je posun prázdný</p> <p>Oznámení, že je úroveň zásobníku prázdná</p> <p>Oznámení, že je příkaz neznámý</p> <p>Dokument nemůžete ladit, protože obsahuje pouze JavaScript, který se provádí předtím, než je stránka načtena. 777. Abyste mohli tento skript ladit, přesuňte ho do základního textu dokumentu.</p> <p>Odkaz na aplikaci má hodnotu NULL</p> <p>Výstup</p> <p>Odstranit všechny body přerušení</p> <p>Spustit (F8)</p> <p>Uložit soubory</p> <p>Krok dovnitř (F10)</p> <p>Krok ven (F11)</p> <p>Krok přes (F9)</p> <p>Prázdný seznam řetězce</p> <p>Nastavte nyní bod přerušení a spusťte ladění JavaScriptu.</p> <p>%s [%s] - Debugger JavaScriptu</p> <p>Žádný soubor není otevřen</p> <p>Nastavit/odstranit bod přerušení (F7)</p> <p>Název proměnné</p> <p>Hodnota</p> <p>Neplatný ukazatel stromového ovladače</p> <p><název proměnné></p> <p>Ladění serveru</p> <p>Debugger</p>
<p>Type a name that distinguishes the button from other buttons you create.</p> <p>Description</p> <p>Type a description that appears when the mouse pointer passes over the button in Acrobat.</p> <p>The description also acts as alternative text for visually impaired users.</p> <p>Visibility in PDF</p> <p>Specify whether you want the button to be visible or invisible in the exported PDF document, and whether you want the button to be printed.</p> <p>You may want to hide the button so that you can display it only during mouse rollover.</p> <p>Click the Behaviors tab, specify what happens when the</p>	<p>Zadejte název, který odliší tlačítko od ostatních vytvořených tlačítek.</p> <p>Popis</p> <p>Zadejte popis, který se objeví, když v Acrobatu umístíte ukazatel myši nad tlačítko.</p> <p>Tento popis funguje také jako alternativní text pro slabozraké uživatele.</p> <p>Viditelnost v PDF</p> <p>Určete, zda má být tlačítko viditelné nebo neviditelné v exportovaném dokumentu PDF , a zda chcete, aby se tlačítko tisklo.</p> <p>Můžete tlačítko skrýt, aby se zobrazilo pouze při přejetí kurzoru myši.</p> <p>Klepněte na záložku Chování, určete, co se stane při</p>

<p>button is acted on, and then click OK. Convert a button to an object Use the Selection tool to select the button. Choose Object > Interactive > Convert from Button. When you use the Convert from Button command, the contents of the button remain on the page without the button properties. Change the appearance of button states buttons:appearance Just as an image is contained in a graphics frame and text is contained in a text frame, a button appearance is contained in a button frame. However, unlike other frames, a button frame can have multiple child objects that apply to different states.</p> <p>Each button can have as many as three states: Up, Rollover, and Down. The Up state appears unless the mouse pointer moves into the area (Rollover) or the mouse button is clicked on the button area (Down). Different appearances can be applied to each of these three states. You can select from a set of preset appearances, or you can create and define new states. By default, any button you create is defined with the Up state containing the button's text or image.</p> <p>When you create a new state, the appearance of the currently selected state is used. To distinguish a state from the others, you can then add text or an image, or you can delete the state's contents and add new contents. If you convert an object to a button, the contents become the Up state of the button.</p>	<p>různých akcích s tlačítkem a pak klepněte na OK. Převedení tlačítka na objekt Použijte nástroj pro výběr, abyste vybrali tlačítko. Zvolte Objekt > Interaktivní > Převést z tlačítka. Když použijete příkaz Převést z tlačítka, obsah tlačítka zůstane na stránce bez vlastností tlačítka.</p> <p>Změna vzhledu stavů tlačítka tlačítka:vzhled Stejně jako je obraz obsažen v grafickém rámečku a text v textovém rámečku, je vzhled tlačítka obsažen v rámečku tlačítka. Na rozdíl od jiných rámečků však rámeček tlačítka může mít více dceřiných objektů, které se vztahují k různým stavům. Každé tlačítko může mít až tři stavy: Nahoře, Rollover a Dole. Normálně se objeví stav Nahoře, když není kurzor myši umístěn nad oblastí (Rollover) nebo není stlačené tlačítko myši v oblasti tlačítka (Dole). Na každý z těchto tří stavů lze aplikovat různé vzhledy.</p> <p>Můžete vybrat ze sady přednastavených vzhledů nebo můžete vytvořit a definovat nové stavy. Standardně je každé tlačítko, které vytvoříte, definované se stavem Nahoře, obsahujícím text nebo obraz tlačítka.</p> <p>Když vytvoříte nový stav, použije se pro něj vzhled právě vybraného stavu. Abyste odlišili jeden stav od ostatních, můžete pak přidat text nebo obraz, nebo můžete odstranit obsah stavu a přidat nový obsah. Pokud převeďte objekt na tlačítko, jeho obsah se stane stavem Nahoře tlačítka.</p>
<p>Select XML Source Spry_Collapsible Panel Spry_Menu Bar Spry_XML Data Set Spry_Tabbed_Panels Spry Validation_CheckBox Spry Validation_Select Spry Validation Te_xtarea Spry Validation T_ext Field</p> <p>The structure of this widget appears to be damaged. Go to Code view and repair the widget, or replace the widget.</p> <p>You can not insert this widget into an editable region. Please insert the widget in a locked region and create editable regions inside the widget. You cannot insert this widget into a validation widget. Please move the cursor outside the currently selected widget. This document contains JavaScript code for a widget that no longer exists. Would you like Dreamweaver to find all the instances of this code for you? An element with this ID already exists. Please enter a different value. You have not entered a valid ID value. Element IDs can only contain letters and numbers and cannot start with a</p>	<p>Vybrat zdroj XML _Sbalitelný panel Spry _Pruh nabídek Spry Sada dat_XML Spry _Panely Spry se záložkami _Zaškrťovací pole ověření Spry _Výběr ověření Spry _Te_xtová oblast ověření Spry T_extové pole ověření Spry</p> <p>Struktura tohoto ovládacího prvku je zřejmě poškozena. Přejděte do zobrazení kódu a ovládací prvek opravte nebo ho nahraďte. Nemůžete vložit tento ovládací prvek do upravitelné oblasti. Vložte prosím ovládací prvek do uzamčené oblasti a vytvořte upravitelné oblasti uvnitř ovládacího prvku. Nemůžete vložit tento ovládací prvek do ovládacího prvku ověření. Přesuňte prosím kurzor mimo aktuálně vybraný ovládací prvek. Tento dokument obsahuje kód JavaScript pro ovládací prvek, který už neexistuje. Chtěli byste, aby vám Dreamweaver našel všechny výskyty tohoto kódu? Element s tímto identifikátorem již existuje. Zadejte prosím jinou hodnotu. Nezadali jste platnou hodnotu identifikátoru. Identifikátory elementů mohou obsahovat pouze písmena a číslice a</p>

<p>number. This widget requires a unique ID. Please enter a new value.</p> <p>There is a widget in an editable region of this template. This may not work correctly in template instance pages if someone deletes the widget. Please insert the widget in a locked region and create editable regions inside the widget.</p> <p>&lt;broken item&gt; Please edit in Design view Widget Please save this document before inserting widgets.</p> <p>Turn JavaScript Off Turn JavaScript On Turn Styles Off Turn Styles On</p>	<p>nesmí začínat číslicí. Tento ovládací prvek vyžaduje jedinečný identifikátor. Zadejte prosím novou hodnotu. V upravitelné oblasti této předlohy je již ovládací prvek. Toto možná nebude na stránkách výskytu předlohy správně fungovat, pokud někdo ovládací prvek odstraní. Vložte prosím ovládací prvek do uzamčené oblasti a vytvořte upravitelné oblasti uvnitř ovládacího prvku. &lt;přerušená položka&gt; Upravte prosím v zobrazení návrhu Ovládací prvek Před vložením ovládacích prvků tento dokument prosím uložte. Vypnout JavaScript Zapnout JavaScript Vypnout Styly Zapnout Styly</p>
<p>Please enter the path of the video file you would like to import, or use the browse button to select the file.</p> <p>Please enter the URL of your Flash Video file. The extension should end with .flv for Flash Video, or .xml when using Flash Video Streaming Service. Select Video The URL's scheme must be either rtmp or http. Relative URLs are assumed to be http. Where is your video file? Skinning The video's skin determines the appearance and position of the play controls. The easiest way to get Flash video up and running is to select one of the provided skins. \n\n To create your own look for the play controls, create a custom skin SWF, select ""Custom"" in the Skin drop-down box, and enter the relative path of the skin SWF in the URL field. \n\n To remove all play controls and only import your video, select ""None"" from the Skin drop down box.</p> <p>Skinning The video's skin determines the appearance and position of the play controls. The easiest way to get Flash video up and running is to select one of the provided skins. \n\n To create your own look for the play controls, create a custom skin SWF, select ""Custom"" in the Skin drop-down box, and enter the relative path of the skin SWF in the URL field. \n\n To remove all play controls and only import your video, select ""None"" from the Skin drop down box.</p> <p>&Smoothing: &Threshold: Magic Wand Settings Rough Smooth &Smoothing: Magic Wand Settings Rough Smooth Threshold: &Don't warn me again. Add and remove web service urls Define Web Services Define Web Services &Next > < &Back</p>	<p>Zadejte prosím cestu k souboru videa, které chcete importovat, nebo použijte tlačítko Procházet, abyste vybrali soubor. Zadejte prosím URL vašeho souboru Flash Video. Přípona by měla končit .flv pro Flash Video nebo .xml, když používáte streamovací službu Flash Video. Vyberte video Schéma URL musí být buď rtmp nebo http. Předpokládá se, že relativní URL jsou http. Kde je váš soubor videa? Změny vzhledu Vzhled videa určuje podobu a polohu ovladačů přehrávání. Nejsnadnější způsob zprovoznění videa Flash je vybrat jeden z poskytnutých vzhledů. \n\n Abyste vytvořili svůj vlastní vzhled ovladačů přehrávání, vytvořte vlastní vzhled SWF, vyberte ""Vlastní"" v rozbalovacím rámečku Vzhled a zadejte relativní cestu ke vzhledu SWF v poli URL. \n\n Abyste odstranili všechny ovladače přehrávání a pouze importovali své video, vyberte ""Žádné"" z rozbalovacího rámečku vzhledu. Změny vzhledu Vzhled videa určuje podobu a polohu ovladačů přehrávání. Nejsnadnější způsob zprovoznění videa Flash je vybrat jeden z poskytnutých vzhledů. \n\n Abyste vytvořili svůj vlastní vzhled ovladačů přehrávání, vytvořte vlastní vzhled SWF, vyberte "Vlastní" v rozbalovacím rámečku Vzhled a zadejte relativní cestu ke vzhledu SWF v poli URL. \n\n Abyste odstranili všechny ovladače přehrávání a pouze importovali své video, vyberte "Žádné" z rozbalovacího rámečku vzhledu. &Vyhlazení: &Práh: Nastavení kouzelné hůlky Hrubý Vyhladit &Vyhlazení: Nastavení kouzelné hůlky Hrubý Vyhladit Práh: &Příště neupozorňovat. Přidat a odstranit URL webových služeb Definovat webové služby Definovat webové služby &Další > < Zpět</p>